

排ガス規制対応の電子制御ガソリンエンジン搭載！  
前輪にサスペンションを搭載した快適走行仕様！

**SHOSHIN**

**NEW!**

3W - 600 ℥クラス

**3S-VE642C**



**3S-VE642C**

- 排ガス規制対応ガソリンエンジン
- 最大出力 31.7[43.1] (kW[PS])
- フロントサスペンション(コイル式)
- 静音湾曲ファン(波形静翼板採用)
- ハイスピード仕様 最高速度約24(km/h)
- 電動遮断板(右)
- パワーステアリング
- 角度可変格納式巻取器(20m)  
出荷時オプション
- 風圧板、電動遮断板(左)

標準税込小売価格 **¥4,244,400**  
(税抜 **¥3,930,000**)

### ■ 排ガス規制対応ガソリンエンジン搭載

静かで振動が小さい、フル電子制御ガソリンエンジンを搭載し、従来機と同じ機体寸法を確保しました。

低回転域でもディーゼルと同等以上の力強く粘りのあるトルク特性を持っている上、排ガス中の有害物質が少ないため、ディーゼルのようなDPF再生装置は不要です。

ファンなどの負荷によるエンジン回転数の変化も一定に制御します。

### ■ フロントサスペンション & ハイスピード仕様

前輪の中央にコイル式サスペンションを装備し、ハイスピード時ににおいても乗り心地やハンドル操作が快適になりました。



運転席・操作パネル



静音湾曲ファン



フロントサスペンション



格納式巻取器(角度4段階)

### ■ 静音湾曲ファン

低回転域でも高効率の『静音湾曲ファン』を採用し、周囲に配慮した低騒音散布や、燃費節減が可能になりました。また、新たに波形静翼板も装備しました。

### ■ 先進の装備を搭載

薬液の飛散を低減する電動遮断板や、ハンドル操作の軽いパワーステアリング、視認性の向上したデジタル式タコメーターやレバー式チルトステアリングで操作性が向上しました。アルミ製ホース巻取器や、デラックスシートも採用しました。

商品名 (農業機械の型式)		3S-VE642C (3S-V640A)
機体寸法		3230×1370×1150
機体質量(kg)		990
エンジン (ガソリン)	メーカー/型式 総排気量(L)	クボタ / WG1605 / 1.537
	定格出力・最大出力(kW[PS]/rpm)	定格25.3[34.4]・最大31.7[43.1] / 2800
走行部	形式	3輪・後軸2輪駆動
	変速段数	前3×3・後1×3
	走行速度 前進(km/h)	1.5~24 (最高約24)
	機体外端最小旋回半径(m)	2.4 (片ブレーキ併用時)
薬液タンク容量(L)		600
噴霧ポンプ	形式/吐出量(L/min)	5連ピストン式 / 95
給水ポンプ	形式/吐出量(L/min)	回転式 / 160
送風機	形式/使用時風量(m³/min)	軸流式(湾曲ファン) / 517↔727
噴霧ノズル	噴霧ノズル種類/個数/分割数	全数スイッチノズル / 18個 / 4分割
	噴霧量(L/min)	71.3↔29.2 (最大80.8)
車両型式名、安全鑑定番号、小型特殊自動車型式認定番号		昭信J4、40194、取得予定

●お問い合わせ、お買い求めは

製造元  
**株式会社 ショーライン**

製品情報・散布量表のダウンロードなど  
<http://www.shoshin-ss.co.jp/>

本社・工場 〒382-0005 長野県須坂市小河原2156 ☎026-245-1611(代)  
青森支店 〒038-3800 青森県南津軽郡藤崎町村井36-5 ☎0172-75-2010(代)  
山形支店 〒999-3779 山形県東根市羽入東1-39 ☎0237-47-3751(代)  
福島支店 〒960-8074 福島県福島市西中央3丁目28-1 ☎024-534-3677(代)  
九州支店 〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野66-2 ☎096-272-2571(代)

製品の仕様・デザイン・価格は改良のため予告なく変更する場合があります。  
価格(諸経費別)・仕様は平成28年8月現在(消費税率8%)のものです。