

サスペンション採用で抜群の乗り心地
小型600Lを極めたハイパフォーマンスモデル

SHOSHIN

昭信スピードスプレーヤー

3S-C624P

4WD - 600ℓ

標準税込小売価格

¥3,850,000

(税抜 ¥3,500,000)



- 4WD ●600ℓ ●湾曲ファン
 - フロントサスペンション ●パワステ
 - ノズル4分割 ●可倒格納ミラー
 - エンジン定格出力24.7(PS)
 - ボンネット内収納ケース
 - 格納式巻取器 (30mホース付)
 - 手散布用ノズル ●風圧板 (オプション)
 - ジェット/回転ポンプ (オプション)
 - 電動遮断板 (右)
- (オプション: 税込価格 ¥110,000)

■フロントサスペンション・パワステ


『リーフスプリング式サスペンション』を装備し、より快適な乗り心地を実現しました。
また『全油圧式パワーステアリング』に変更され、エンジン回転に左右されず、操作性が向上しました。

■静音湾曲ファン

新採用した高効率『静音湾曲ファン』は、従来機と同じ回転数で風量アップが可能となり、周囲に配慮した低騒音散布や燃費節減が可能になります。



静音湾曲ファン(特許)



金属製スイッチノズル

■余裕の風量・吐出量


24.7psのエンジンと新採用のファンにより使用時風量は**560m³/min**に。吐出量は**93L/min**と高い散布能力が必要な圃場にも対応します。

■噴霧ノズル

『全数金属製スイッチノズル』を装備し、季節や圃場に合わせて噴霧量の調節や角度の設定が簡単に行えます。

また、きめ細かな散布や、薬液のドリフト低減に対応した『ノズル4分割』になっています。

『格納式手散布用ノズル』も標準装備しています。



格納式巻取器



手散布ノズル (30mホース付き)

商 品 名		3S-C624P
機体寸法	全長×全幅×全高(mm)	3155×1225×1175
機体質量(kg)		850
エンジン (ディーゼル)	メーカー/型式/総排気量(L)	クボタ / D1305 / 1.261
	定格出力(kW(PS)/rpm)	18.2[24.7] / 2500
走行部	形式	4輪駆動(常時)
	変速段数	前進3×2・後進1×2
	機体外端最小旋回半径(m)	2.4 (片ブレーキ併用時)
薬液タンク容量(L)		600
噴霧ポンプ	形式/吐出量(L/min)	5連ピストン / 93
給水ポンプ	形式/吐出量(L/min)	オプション (ジェット式125/回転式112)
送風機	形式/使用時風量(m ³ /min)	軸流式 / 560
噴霧ノズル	種類/個数/分割数	スイッチノズル / 16個 / 4分割

●お問い合わせ、お買い求めは

製造元
株式会社 ショーシン

本社・工場 〒382-0005 長野県須坂市小河原2156 ☎026-245-1611(代)
青森支店 〒038-3800 青森県南津軽郡藤崎町村井36-5 ☎0172-75-2010(代)
山形支店 〒999-3779 山形県東根市羽入東1-39 ☎0237-47-3751(代)
福島支店 〒960-8074 福島県福島市西中央3丁目28-1 ☎024-534-3677(代)
九州支店 〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野66-2 ☎096-272-2571(代)

製品の仕様・デザイン・価格は改良のため予告なく変更する場合があります。
仕様、価格は令和元年10月現在(消費税率10%、諸経費別)のものになります。
説明写真はオプションの回転式ポンプ、電動遮断板を装備しています。