

排ガス規制対応の新型フル電子制御エンジン搭載！
安定性・機動性・操作性が抜群の高性能モデル

SHOSHIN

NEW!

昭信スピードスプレーヤー

4WD-1,000ℓ ハイスピード仕様

3S-CE1052HC



- 2WD⇄4WD
- エンジン定格出力45.7(PS)
- 静音湾曲ファン
- ハイブリッドサスペンション
- ハイスピード仕様(最高速度約23.5km/h)
- 電動遮断板(右) ● ノズル4分割
- 金属製スイッチノズル(全数)
- パワーステアリング ● チルトハンドル
- 給水ポンプ(回転式:1.5インチ)
- 可倒格納ミラー ● アルミ製巻取器(30m)
- 出荷時オプション
風圧板、電動遮断板(左側)、2インチ回転ポンプ

標準税込小売価格 **¥5,830,000**
(税抜 ¥5,300,000)

■ 平成25年排出ガス規制対応

排出する粒子を現行の1/10以下にするなどの、厳しい平成25年(第3次)排出ガス規制をクリアした、新型フル電子制御ディーゼルエンジンを搭載しました。

さらに、直噴式コモンレールシステムにより、従来型比で15%の燃費向上も達成しました。

■ 静音湾曲ファン

低回転で送風する高効率『静音湾曲ファン』を採用し、周囲に配慮した低騒音散布や、燃費節減が可能になりました。


また、新たに波形静翼板も装備しました。




静音湾曲ファン




運転席操作パネル



スイッチノズル



段差を乗り越えた時のイメージ



快適ハイブリッドサスペンション
(黄色の⇄は、パワステ用油圧シリンダー)

■ ハイブリッドサスペンション & ハイスピード仕様

前輪に「センターピン式+リーフスプリング式」を組合せた『ハイブリッドサスペンション』を装備し、圃場や悪路での走破性能と、移動走行時の乗用車感覚の乗り心地を両立させ、オペレーターへの衝撃が小さくなりました。

また、『ハイスピード仕様(最高23.5km/h)』とすることで、圃場間を迅速に移動し時間効率を高めました。

■ 噴霧ノズル & 電動遮断板

使いやすい金属製スイッチノズルを装備し、電動遮断板を閉じると、ノズルからの噴霧も連動して停止します。

商品名 (農業機械の型式)		3S-CE1052HC (3S-C1051A)
機体寸法	全長×全幅×全高(mm)	3825×1420×1250
機体質量(kg)		1390
エンジン (ディーゼル)	メーカー/型式 総排気量(cc)	クボタ / V2403-CR-E4B / 2434
	定格出力(kW[PS]/rpm)	33.6[45.7] / 2400
走行部	形式	4輪4輪駆動(2駆切替可)
	変速段数	前9・後3
	機体外端最小旋回半径(m)	2.9
薬液タンク容量(L)		1000
噴霧ポンプ	形式/吐出量(L/min)	往復動プランジャー / 112
給水ポンプ	形式/吐出量(L/min)	回転式 / 260
送風機	形式/使用時風量(m³/min)	軸流式(湾曲ファン) / 527⇄795
噴霧ノズル	噴霧ノズル種類/個数/分割数	全数スイッチノズル / 20個 / 4分割
	噴霧量(L/min)	84⇄47 (最大95)
車両型式名、安全鑑定番号、小型特殊自動車型式認定番号		昭信J2,40090,農3408

● お問い合わせ、お買い求めは

製造元

株式会社 ショーシン

製品情報・散布量表のダウンロードなど
<http://www.shoshin-ss.co.jp/>

本社・工場 〒382-0005 長野県須坂市小河原2156 ☎026-245-1611(代)
青森支店 〒038-3800 青森県南津軽郡藤崎町村井36-5 ☎0172-75-2010(代)
山形支店 〒999-3779 山形県東根市羽入東1-39 ☎0237-47-3751(代)
福島支店 〒960-8074 福島県福島市西中央3丁目28-1 ☎024-534-3677(代)
九州支店 〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野66-2 ☎096-272-2571(代)

製品の仕様・デザイン・価格は改良のため予告なく変更する場合があります。
価格・仕様は令和元年10月現在(消費税率10%、諸経費別)のものです。