

HST無段変速&ディーゼルエンジン搭載！

SHOSHIN

昭信スピードスプレー

排ガス規制対応！

4WD-600ℓ-HST

3S-HE642H


税込小売価格 **¥5,676,000**
(税抜 **¥5,160,000**)



3S-HE642H



運転席レイアウト



静音湾曲ファン

■ HST無段変速

シフトチェンジが不要のため、車速がデジタル表示で確認できます。作業時は車速を走行レバーで、送風量の大きさはアクセルレバーで、それぞれ**無段階**に設定できますので、散布量の精度向上とシンプルな操作性を実現しました。

■ パドル式散布コック

ハンドル下に散布コックを配置し、操作性と安全性を向上させています。

■ 2駆-4駆自動切替えブレーキ

2駆で走行中にブレーキペダルを踏むと、自動的に4駆に切り替わり、短い距離で停止できます。

■ 倍速旋回

片ブレーキを踏まなくても、楽に小旋回できます。

(副変速が「低速」および前輪の切れ角が設定以上になると作動し、入/切も可能)

■ 噴霧ノズル

全数金属製のスイッチノズルを装備し、季節や圃場に合わせて噴霧量の調節や、角度の設定が簡単に行えます。

■ オプション

- ・風圧板 *電動遮断板(右)
- *後輪ダブルタイヤ *工場出荷時オプション

■ ハイブリッドサスペンション&ハイスピード仕様

前輪に「センターピン式+リーフスプリング式」を組合せた『**ハイブリッドサスペンション**』を装備し、圃場や悪路での走破性能と、移動走行時の乗用車感覚の乗り心地を両立させ、オペレーターへの衝撃が小さくなりました。また、『**ハイスピード仕様(最高23km/h)**』とすることで、圃場間を迅速に移動し時間効率を高めました。

商品名 (農業機械の型式)		3S-HE642H (3S-H640A)
機体寸法	全長×全幅×全高(mm)	3390×1385×1195
機体質量(kg)		1210
エンジン (ディーゼル)	メーカー/型式/総排気量(L)	クボタ / D1803-CR / 1.826
	定格出力(kW[PS]/rpm)	31.5[42.8] / 2400
走行部	形式	4輪駆動(2輪駆動切替可)
	変速段数	HST無段変速(副変速付き) (最高速度 前進:23km/h)
	機体外端最小旋回半径(m)	2.8 (倍速旋回時)
薬液タンク容量(L) / かくはん方式		600
噴霧ポンプ	形式/吸水量(L/min)	3連プランジャ式 / 95
給水ポンプ	形式/吸水量(L/min)	回転式 / 230
送風機	形式/使用時風量(m³/min)	軸流式 / 700
噴霧ノズル	種類/個数/分割数	スイッチノズル / 18個 / 4分割
車両型式名、安全鑑定番号、 小型特殊自動車型式認定番号		昭信J6、42027、取得予定

●お問い合わせ、お買い求めは

製造元
株式会社 **ショーシン**

製品情報・散布量表のダウンロードなど
<http://www.shoshin-ss.co.jp/>

本社・工場 〒382-0005 長野県須坂市小河原2156 ☎026-245-1611(代)
青森支店 〒038-3800 青森県南津軽郡藤崎町村井36-5 ☎0172-75-2010(代)
山形支店 〒999-3779 山形県東根市羽入東1-39 ☎0237-47-3751(代)
福島支店 〒960-8074 福島県福島市西中央3丁目28-1 ☎024-534-3677(代)
九州支店 〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野66-2 ☎096-272-2571(代)

製品の仕様・デザイン・価格は改良のため予告なく変更する場合があります。
価格・仕様は令和元年10月現在(消費税率10%、諸経費別)のものです。