

芝ブランド専用

SHOSHIN

ターフスプレーヤー

NH-502



税込小売価格 **4,378,000 円**
(税抜 3,980,000 円)

■ 主な特長

● 噴霧装置

- ①Wポンプ、Wブームノズルの採用により、1㎡あたり220cc～1000cc までの散布量を自由に選ぶことができます。
- ②ブームノズルは最大4.2m で、噴霧区画の切り替えを3分割にできます。
- ③ノズルの交換により少量散布も可能です。

● 操作性

- ①丸ハンドルによる操縦と、四輪の走行は、自動車感覚です。
- ②運転席を低位置に設定しているために安定性もよく、また芝生面を確認しながら散布できます。
- ③パワフルで粘り強いディーゼルエンジンをタンク後方にレイアウトし、オペレーターに対する騒音、振動、熱を軽減しました。

●お問い合わせ・お買い求めは

■ 主要諸元

販売名称(商品名)		NH-502
機体寸法	全長	3,080(mm) ホース除く
	全幅	1,290(mm) ブーム格納時
	全高	1,190(mm) ブーム展開時
	質量	810kg
走行形式		自走式 四輪・常時四輪駆動
エンジン	型式名・(排気量)	クボタ D1105 (1.123L)
	定格出力	16.2(kW) {22(PS)}/2500min ⁻¹
	燃料	ディーゼル軽油
薬液タンク容量		500(L)
高圧ポンプ	形式	往復動 3 連プランジャー
	吐出量	61(L/min)
低圧ポンプ	形式	自吸式渦巻きポンプ
	吐出量	400(L/min)
ブームノズル		散布幅 4.2m 広角キリナシノズルφ1.5×14 ケ キリナシシャワーノズル φ4.5×17ケ
補助散布用ノズル		超遠距離鉄砲 SUS-II 型
噴霧ホース		Φ10×20(m)
ホース巻取り		手動巻取り

株式会社 **ショーシン** 製品情報、散布量表のダウンロードなど
<http://www.shoshin-ss.co.jp/>

本社・工場 〒382-0005 長野県須坂市小河原2156 TEL.026-245-1611 (代)
青森支店 〒038-3800 青森県南津軽郡藤崎町村井36-5 TEL.0172-75-2010 (代)
山形支店 〒999-3779 山形県東根市羽入東1-39 TEL.0237-47-3751 (代)
福島支店 〒960-8074 福島県福島市西中央3丁目28-1 TEL.024-534-3677 (代)
九州支店 〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野66-2 TEL.096-272-2571 (代)

製品の仕様・デザイン・価格は改良のため予告なく変更する場合があります。
価格は令和元年 10 月現在 (諸経費別) のものです。