

排出ガス規制対応の新型フル電子制御エンジン搭載！
前輪にサスペンションを搭載した快適走行仕様！

SHOSHIN

NEW!

昭信スピードスプレー

3W - 1,000 ℓクラス

3S-VE1052C



排ガス規制
対応エンジン

3S-VE1052C

- 平成25年排出ガス規制対応エンジン
- 定格出力 33.6 [45.7] (kW[PS])
- フロントサスペンション(コイル式)
- 静音湾曲ファン(波形静翼板採用)
- ハイスピード仕様 最高速度23.5(km/h)
- 電動遮断板(右)
- デジタル式エンジン回転速度計
- 角度可変格納式巻取器(30m)
- 出荷時オプション
- 風圧板、電動遮断板(左)、2吋回転ポンプ

標準税込小売価格 **¥5,390,000**

(税抜 **¥4,900,000**)

■平成25年排出ガス規制対応

排出する粒子を現行の1/10以下にするなどの、厳しい平成25年(第3次)排出ガス規制をクリアした、新型フル電子制御ディーゼルエンジンを搭載しました。さらに、直噴式コモンレールシステムにより、従来型比で15%の燃費向上も達成しました。

■フロントサスペンション装備


前輪の中央にコイル式サスペンションを装備し、乗り心地やハンドル操作が快適になりました。また、従来機よりもシート高を45mm下げて広い頭上空間を確保することにより、作業性と安全性の向上も実現しました。

■静音湾曲ファン

低回転で送風する高効率『静音湾曲ファン』を採用し、周囲に配慮した低騒音散布や、燃費節減が可能になりました。また、新たに波形静翼板も装備しました。

■噴霧ノズル&電動遮断板

全数『金属製スイッチノズル』を装備し、季節や果樹、圃場に合わせて噴霧量の調節が行えます。また、薬液のドリフト(飛散)低減に効果的な電動遮断板を右側に標準装備しています。電動遮断板を閉じると、ノズルからの噴霧も連動して停止します。



排ガス規制対応新型エンジン



運転席操作パネル



フロントサスペンション



静音湾曲ファン

商品名 (農業機械の型式)		3S-VE1052C (3S-V1051A)
機体寸法	全長×全幅×全高(mm)	3690×1430×1250
機体質量(kg)		1230
エンジン (ディーゼル)	メーカー/型式 総排気量(L)	クボタ/V2403-CR-E4B/2.434
	定格出力(kW[PS]/rpm)	33.6[45.7]/2400
走行部	形式	3輪・後軸2輪駆動
	変速段数	前3×3・後1×3
	走行速度(km/h)	1.4~22.2 (最大23.5)
	機体外端最小旋回半径(m)	2.5 (片ブレーキ併用時)
薬液タンク容量(L)		1000
噴霧ポンプ	形式/吐出量(L/min)	往復動プランジャー/112
給水ポンプ	形式/吐出量(L/min)	回転式/260
送風機	形式/使用時風量(m³/min)	軸流式(湾曲ファン)/527⇄795
噴霧ノズル	噴霧ノズル種類/個数/分割数	スイッチノズル/20個/4分割
	噴霧量(L/min)	84 (最大95)
安全鑑定番号、車両型式名、小型特殊自動車型式認定番号		40039,昭信YDM-J3,農3406

●お問い合わせ、お買い求めは

製造元

株式会社 ショーシン

製品情報・散布量表のダウンロードなど
<http://www.shoshin-ss.co.jp/>

本社・工場 〒382-0005 長野県須坂市小河原2156 ☎026-245-1611(代)
青森支店 〒038-3800 青森県南津軽郡藤崎町村井36-5 ☎0172-75-2010(代)
山形支店 〒999-3779 山形県東根市羽入東1-39 ☎0237-47-3751(代)
福島支店 〒960-8074 福島県福島市西中央3丁目28-1 ☎024-534-3677(代)
九州支店 〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野66-2 ☎096-272-2571(代)

製品の仕様・デザイン・価格は改良のため予告なく変更する場合があります。
価格(諸経費別)・仕様は令和元年10月現在(消費税率10%)のものです。