

狭い走行路でも効率的な作業が可能な4WS！  
機動性・操作性が抜群の高性能ハイパワーモデル

SHOSHIN

NEW!

# 昭信スピードスプレー

4WS-1,000ℓ ハイパワーモデル

## 3S-FST1063H



3S-FST1063H

排ガス規制  
対応エンジン

- 2WD⇔4WD ● 2WS⇔4WS
- エンジン定格出力57.9(PS)
- 静音湾曲ファン
- ハイブリッドサスペンション
- 電子制御2シリンダ式4WS
- 2列配列ノズル(4分割)
- パワーステアリング ● チルトハンドル
- 給水ポンプ(回転式:2インチ)
- 可倒格納ミラー ● アルミ製巻取器(30m)

● 出荷時オプション  
風圧板、電動遮断板右

標準税込小売価格 **¥7,260,000**  
(税抜 **¥6,600,000**)

### ■ 平成26年排出ガス規制対応

● 排出する粒子を現行の1/10以下にするなどの、厳しい平成26年(第4次)排出ガス規制をクリアした、新型フル電子制御ディーゼルエンジンを搭載しました。  
さらに、直噴式コモンレールシステムを搭載したことで、燃費の向上にも寄与しています。

### ■ 静音湾曲ファン

● 低回転で送風する高効率『静音湾曲ファン』を採用し、周囲に配慮した低騒音散布や、燃費節減が可能になりました。  
また、波形静翼板も装備しています。



静音湾曲ファン




運転席操作パネル



2列配列ノズル



電子制御  
2シリンダ式4WS



快適ハイブリッドサスペンション  
(黄色の⇔は、パワステ用油圧シリンダ)

### ■ 電子制御2シリンダ式4WS

● 前輪と後輪の独立した油圧シリンダを電子制御し、手元のスイッチ操作で2WS⇔4WSの切り替えが可能です。

### ■ ハイブリッドサスペンション

● 前輪に「センターピン式+リーフスプリング式」を組み合わせた『ハイブリッドサスペンション』を装備し、圃場や悪路での走破性能と、移動走行時の乗用車感覚の乗り心地を両立させ、オペレーターへの負担を軽減させました。

| 商品名 (農業機械の型式)                 |                  | 3S-FST1063H (3S-FST1060A)    |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|
| 機体寸法                          | 全長×全幅×全高(mm)     | 3855×1445×1285               |
| 機体質量(kg)                      |                  | 1490                         |
| エンジン<br>(ディーゼル)               | メーカー/型式 総排気量(L)  | クボタ / V2403-CR-TE4B / 2.434  |
|                               | 定格出力(kW[PS]/rpm) | 42.6[57.9] / 2400            |
| 走行部                           | 形式               | 4輪4輪駆動・4輪操舵(各切替可)            |
|                               | 変速段数             | 前9・後3                        |
|                               | 機体外端最小旋回半径(m)    | 2.9                          |
| 薬液タンク容量(L)                    |                  | 1000                         |
| 噴霧ポンプ                         | 形式/吐出量(L/min)    | 往復動プランジャー / 154              |
| 給水ポンプ                         | 形式/吐出量(L/min)    | 回転式 / 300                    |
| 送風機                           | 形式/使用時風量(m³/min) | 軸流式(湾曲ファン) / 880⇔593         |
| 噴霧ノズル                         | 噴霧ノズル種類/個数/分割数   | ディスク/36個(スイッチ18個)/4分割        |
|                               | 噴霧量(L/min)       | 108 (最大132)                  |
| 車両型式名、安全性検査合格番号、小型特殊自動車型式認定番号 |                  | 昭信 YDN-K1, NARO 19/162, 取得予定 |

● お問い合わせ、お買い求めは

製造元  
株式会社 ショーシン

製品情報・散布量表のダウンロードなど  
<http://www.shoshin-ss.co.jp/>

本社・工場 〒382-0005 長野県須坂市小河原2156 ☎026-245-1611(代)  
青森支店 〒038-3800 青森県南津軽郡藤崎町村井36-5 ☎0172-75-2010(代)  
山形支店 〒999-3779 山形県東根市羽入東1-39 ☎0237-47-3751(代)  
福島支店 〒960-8074 福島県福島市西中央3丁目28-1 ☎024-534-3677(代)  
九州支店 〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野66-2 ☎096-272-2571(代)

製品の仕様・デザイン・価格は開発中につき予告なく変更する場合があります。  
価格・仕様は令和元年12月現在(消費税率10%、諸経費別)のものです。