

スピードスプレーヤーのショーシンが誇る 大型ハイパワーキャビン(低車高タイプ)

3S-FSC1062LA

- LEDコンビネーションメーター
- デジタル室内薬液残量計
- 給水自動停止機構
- サイドミラー形状変更
- 広くなった足元スペース
- キャビン内の汚れと足元のすべり防止フロアマット

メーカー希望小売価格
¥9,350,000
¥8,500,000(税別)



ワイドになったサイドミラー



暗い時間帯でも視認性に優れ一目でわかる
LEDコンビネーションメーター採用



乗り心地と走破性を融合した、特許ハイブリッドサスペンションを搭載

機体寸法等					エンジン					走行部				
全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	薬液タンク容量(L)	型式名	種類	総排気量(L)	定格出力/回転速度(kW(PS)/rpm)	使用燃料/燃料タンク容量(L)	形式	タイヤ前輪/後輪	変速段数(段)	走行速度前進/後進(km/h)	機体外端最小旋回半径(m)
4430	1510	1360	1780	1000	V2403-CR-TE4B	水冷4サイクル4気筒ディーゼル	2.434	47.9(65.1)/2700	ディーゼル軽油/48	4輪駆動(切替) 4輪操舵(切替)	26×10.00-12-8PR 26×10.00-12-8PR	前進9 後進3	1.6~17.9 1.0~7.5	3.1

噴霧用ポンプ			給水ポンプ		送風機		ノズル		巻取器	農業機械型式	車両型式名	安全鑑定番号	小型特殊自動車型式認定番号
形式	常用回転速度(min ⁻¹)	吐出量(L/min)	形式	吐出量(L/min)	常用回転速度(min ⁻¹)	使用時風量(m ³ /min)	種類	個数分割数(個)					
往復動ポンプ(プランジャー)	908	155	2時回転ポンプ(容積形)	300	1974	936	ディスク(スイッチ)ノズル	36(18)/4分割	オプション格納式(20m)	3S-FSC1061B	昭信J0	-	農3384

※回転速度 min⁻¹=rpm

本社・工場 〒382-0005 長野県須坂市小河原 2156 TEL.026-245-1611 (代)
 青森支店 〒038-3800 青森県南津軽郡藤崎町村井 36-5 TEL.0172-75-2010 (代)
 山形支店 〒999-3779 山形県東根市羽入東 1-39 TEL.0237-47-3751 (代)
 福島支店 〒960-8074 福島県福島市西中央 3丁目 28-1 TEL.024-534-3677 (代)
 九州支店 〒861-0136 熊本県熊本市北区植木町岩野 66-2 TEL.096-272-2571 (代)



www.shoshin-ss.co.jp

お問い合わせ・お求めは