

| 4WDシリーズ | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---|---|--|-----------|------------------|------------|------|-----|
| 薬液 タンク 容量 | 型式 | エンジン | | パワース テアリン グ | | 中間M 分配器 作動油 | 走行M RFMリアファン TM:トランス ミッション T:トランスファ | フロントデフ N:ナックル(各) | リヤデフ メイン +サブ | 噴霧ポンプ | | 冷却水 | | |
| | | 型式 | 排気量(L) | (L) | (L) | | | | | (L) | (L) | | 型式 | (L) |
| 500 | C524P | D1305 | 1.261 | 5.2 | 4.8 | - | RFM 0.6 | 1.4+N 0.15 | 2.8+0.3 | MS1000F | 0.6+数滴 | 4.6 | | |
| | C522 | D1105 | 1.123 | 4.2 | - | - | RFM 0.6 | 1.4+N 0.15 | 2.8+0.3 | HS655 | 1.2 | 4.0 | | |
| | C522PC | D1105 | 1.123 | 4.2 | 2.8 | - | RFM 0.6 | 1.4+N 0.15 | 2.8+0.3 | HS655 | 1.2 | 4.0 | | |
| | C522S | D1105 | 1.123 | 4.2 | - | - | RFM 0.6 | 1.4+N 0.15 | 2.8+0.3 | HS505 | 1.2 | 4.0 | | |
| | H500 | D1105 | 1.123 | 4.0 | - | - | 油圧作動油 に含まれる | 油圧作動油14 (タンクのみは 12.5) | サブM 2.5 RFM 0.2 | 2.0+N 0.5 | 3.5 | HS655 | 1.2 | 4.9 |
| | C518 | DM950D | 0.952 | 3.3 | - | - | - | RFM 0.8 | 1.4+N 0.15 | 2.8+0.3 | HS505 MS-600F | 1.2 0.6 | 3.5 | |
| | C521 | D1105 | 1.123 | 4.2 | - | - | - | RFM 0.8 | 1.4+N 0.15 | 2.8+0.3 | HS655 MS-600F | 1.2 0.6 | 4.4 | |
| | 4WD-R509 | DM950D | 0.952 | 3.0 | - | - | - | - | 1.8+N 0.15 | 1.7+0.3 | 60L | 0.9 | 3.0 | |
| | 4WD-R510 | K3E | 1.061 | 4.0 | - | - | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 65L | 1.35 | 6.0 | | |
| | 4WD-R510 II | S3L | 1.125 | 4.0 | 2.0 | - | ダイヤツ 1.0 第1M 2.0 | 6.0 (T含む) | 1.8+N 0.15 | 1.3 | 60L | 0.85 | 4.0 | |
| 600 | C624P | D1305 | 1.261 | 5.2 | 4.8 | - | RFM 0.6 | 1.4+N 0.15 | 2.8+0.3 | MS1000F | 0.6+数滴 | 4.6 | | |
| | CE642HC | WG1605 | 1.537 | 3.7 | 5.5 | 2.5 | 6.5 | 2.6+N 0.6 | 1.5 | HS900 | 1.0 | 6.2 | | |
| | H620 | D1105 | 1.123 | 4.0 | - | - | 油圧作動油14 (タンクのみは 12.5) | サブM 2.5 RFM 0.2 | 2.0+N 0.5 | 3.5 | MS1000F | 0.6+数滴 | 4.9 | |
| | C622PC | D1105 | 1.123 | 4.2 | 2.8 | - | - | 走行MZ:Z(左方 解3.5)+サブ 0.3 RFM 0.6 | 1.4+N 0.15 | 2.8+0.3 | MS1000F | 0.6+数滴 | 4.0 | |
| | HE642H | D1803-CR | 1.826 | 5.4 | - | - | 作動油 18.0 分配器 3.0 | ファンベアリング 0.06 | 2.6+N 0.6 総量 3.8 | 4.0 | HS900 | 1.0 | 7.5 | |
| | HE641HC | V1505T | 1.498 | 3.7 | - | - | 作動油 18.5 分配器 4.5 | ファンベアリング 0.06 | 2.6+N 0.6 総量 3.8 | 4.0 | HS900 | 1.0 | 6.0 | |
| | HE640HC | V1505T | 1.498 | 3.7 | - | - | 作動油 18.5 分配器 2.0 | サブM 2.8 | 2.6+N 0.6 総量 3.8 | 4.0 | MS1000F | 0.6+数滴 | 6.0 | |
| | H630 | V1505 | 1.498 | 3.7 | - | - | - | RFM 0.5 | 3.8+N 0.6 *1)2.6+N 0.6 | 1.2 | HS900 | 1.0 | 6.0 | |
| | CE640HC/641HC | V1505T | 1.498 | 3.7 | 5.5 | 2.5 | 6.8 | 3.8+N 0.6 *1)2.6+N 0.6 | *12) 1.5 | 1.2 | MS1000F | 0.6+数滴 | 6.2 | |
| | CE630HC/631HC | V1505 | 1.498 | 3.7 | 5.5 | 2.5 | 6.8 | 3.8+N 0.6 *1)2.6+N 0.6 | *12) 1.5 | 1.2 | HS900 | 1.0 | 6.2 | |
| | C630S | V1505 | 1.498 | 3.7 | 5.5 | 2.5 | 6.8 | 3.8+N 0.6 *1)2.6+N 0.6 | *2) 1.3 *3) 1.2 | 1.3 | HS900 | 1.0 | 6.2 | |
| | C630H | V1505 | 1.498 | 3.7 | 5.5 | 2.5 | 6.8 | 3.8+N 0.6 | 1.3 | HS900 | 1.0 | 6.2 | | |
| | CT640HC | V1505T | 1.498 | 3.7 | 5.5 | 2.5 | 6.8 | 3.8+N 0.6 | 1.3 | HS900 | 1.0 | 6.2 | | |
| | C615 | V1505 | 1.498 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.8+N 0.6 | 1.3 | HS900L | 1.2 | 6.2 | | |
| | CT615 | V1505T | 1.498 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 3.8+N 0.6 | 1.3 | HS900L | 1.2 | 6.2 | | |
| | 4WD6 | KE150 | 1.490 | 6.5 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 2.5+N 0.15 | 3.8 | 80B | 1.0 | 8.0 | | |
| | 4WD6T | KE150T | 1.490 | 6.5 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 2.5+N 0.15 | 3.8 | 80B | 1.0 | 8.7 | | |
| | 4WD6 II | K4FD | 1.490 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 1.8+N 0.15 | 3.8 | 85L | 1.35 | 8.0 | | |
| | 4WD6T II | K4F-DT | 1.490 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 1.8+N 0.15 | 3.8 | 85L | 1.35 | 8.0 | | |
| | 4WD-C600 | S4L | 1.50 | 4.0 | 2.0 | 3.3 | 5.5 | 3.4+N 0.8 | 1.2 | 95L | 1.2 | 10.4 | | |
| | 4WD-CT600 | V1505T | 1.498 | 4.2 | 2.0 | 3.3 | 5.5 | 3.4+N 0.8 | 1.2 | 95L | 1.2 | 10.8 | | |
| | 4WD-CT620 | V2003T | 1.999 | 6.8 | 2.0 | 3.2 | 3.5 | 3.4+N 0.8 | 1.3 | 120L | 1.2 | 7.2 | | |
| | 1000 | CE1052HC | V2403-CR-E4B | 2.434 | 6.8 | 6.5 | 2.5 | 6.5 | 2.6+N 0.6 | 1.4 | HS1200 | 1.5 | 10.0 | |
| CE(JA)1051HC C1050HS | | V2403 | 2.434 | 6.8 | 6.5 | 2.5 | 6.8 | 3.8+N 0.6 *1)2.6+N 0.6 | *10) 1.4 | 1.3 | HS1200 | 1.6 | 10.0 | |
| CT(JA)1050HC | | V2003T | 1.999 | 6.8 | 7.2 | 2.5 | 6.8 | 3.8+N 0.6 | *4) 1.3 *5) 1.5 | 1.3 | HS1200 | 1.6 | 10.0 | |
| CE1050HC | | V2003T | 1.999 | 6.8 | 7.2 | 2.5 | 6.8 | 3.8+N 0.6 | *6) 1.3 *7) 1.5 | 1.3 | HS1200 | 1.6 | 10.0 | |
| YE1050/1051HC | | 4TNV84T | 1.995 | 5.8 | 4.0 | 2.5 | 6.8 | 3.8+N 0.6 *1)2.6+N 0.6 | *8) 1.3 *9) 1.5 (1051は1.5) *11) 1.4 | 1.3 | HS1200 | 1.6 | 8.0 | |
| C1061 | | E4DE | 2.955 | 8.4 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 3.8+N 0.6 *1)2.6+N 0.6 | 2.5+N0.8 | 1.7 | HS1500 | 1.7 | 11.0 | |
| C1060 | | S4S | 3.331 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 7.3 | 3.8+N 0.6 | 4.3+N0.8 | 1.7 | HS1500 | 1.7 | 12.5 | |
| YM1050HC | | 4TNV84T | 1.995 | 5.8 | 4.0 | 2.5 | 6.8 | 3.8+N 0.6 | 1.3 | HS1200 | 1.6 | 8.0 | | |
| CT1020 | | V2003T | 1.999 | 6.7 | 2.0 | 3.0 | 5.5 | 3.8+N 0.6 | 1.3 | 120L | 1.6 | 10.0 | | |
| C1033 | | S4S | 3.331 | 9.0 | 2.0 (6.0) | 5.0 | 8.0 | 3.4+N 0.8 | 2.5 | HS1500 | 1.7 | 12.5 | | |
| 4WD1020 | | 4FC1 | 1.995 | 5.0 | 2.0 | 4.5 | 10.5 | 3.5 | 4.0 | 150 | 1.35 | 12.0 | | |
| 4WD1023-II | | F K4FD | 1.490 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 9.5 | 3.5 | 4.0 | 150 | 1.35 | F 7.0 | | |
| 4WD1023-II | | R K4ND | 2.290 | 7.0 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | R11.0 | | |
| 4W10 | | DG | 2.530 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 150 | 1.35 | 12.0 | | | |
| 4W10A | | B | 2.977 | 6.5 | 2.0 | 6.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 150 | 1.35 | 14.0 | | |
| 4W10A新 | | B新 | 2.977 | 6.5 | 2.0 | 6.5 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 150 | 1.35 | 14.0 | | |
| 4WD10 | | B | 2.977 | 6.5 | 2.0 | 6.5 | TM 5.0+T 3.0 | 3.5 | 4.0 | 150 | 1.35 | 14.0 | | |
| 4WD10新 | | B新 | 2.977 | 6.5 | 2.0 | 6.5 | TM 5.0+T 3.0 | 3.5 | 4.0 | 150 | 1.35 | 14.0 | | |
| 4WD-A(AA) | | 3B | 3.431 | 5.8 | 2.0 | 6.5 | TM 5.0+T 3.0 | 3.5+N 0.3 | 2.5 | 200L | 1.5 | 13.0 | | |
| 4WD-A(AA)(W) | | 4B | 3.431 | 5.8 | 2.0 | 6.5 | 9.5 | 4.0+N 0.3 | 2.5 | 200L | 1.5 | 13.0 | | |

※共通

- 油脂の交換時、車両から油脂は完全には排出できません。上記オイル量は初期の状態では給油する際の目安量ですので、残存している量も加味し、オイルレベルゲージやリザーブタンク等で適正量に調整して下さい。
- B/Kオイル 0.2L
- ラジエータ不凍液濃度は冷却水の30% (寒冷地50%)
- エンジンオイル量は、オイルフィルター同時交換時+0.2Lとして下さい。
- DPF搭載排ガス規制対応エンジンのオイルは「DH-2」を使用して下さい。

※パワステ (C1033のSE1-010076~は6.0L)

- *1)C630S:F6-110037~.CE631H:G7-170026~.CE641HC:G7-160056~.C1050HS(JA1051HC):G2-150059~.CE1051:G2-130081~
- *2)~SF6-010247 *3)SF6-110001~ *4)~F8-120030 *5)F8-120031~ *6)~G2-110021 *7)G2-110022~
- *8)~F8-111051 *9)F8-111052~ *10)G2-130076~.G2-150069~ *11)G2-160032~ *12)G7-170076~.G7-160111~