

3輪シリーズ													
薬液 タンク 容量	型式	エンジン			パワー ステア リング	中間M	走行M トランスフ SB:サブ	フロ ント デフ	リヤデフ メイン +サブ	噴霧ポンプ		冷却水	
		型式	排気量(L)	(L)						(L)	型式		(L)
400	406	L2E	0.635	2.5	-	2.5			1.7+0.3	43R	0.8	3.3	
	407	DM700D	0.7	3.3	-	1.7	1.7+SB0.3		1.7+0.3	43R	1.0	3.0	
500	V512(- II) (R)	D722	0.719	2.5	-	分配器 1.5			1.7+0.3	HS655	1.2	3.3	
	V522(- II) (R)	D1105	1.123	4.2	-				1.7+0.3	MS1000F	0.6	4.3	
	V518(A)	L3E	0.952	*2) 4.8 *3) 4.2	-	第一-M 1.2			2.8 サブ0.3 全分解時3.5	HS505	1.2	*4) 4.0 *5) 3.8	
	V521(A)	S3L	1.125	3.9	-					HS655	1.2	4.0	
	506	L2E	0.635	2.5	-	2.5			1.7	43R	0.8	3.3	
	507	DM700D	0.7	3.3	-	1.7	1.7+SB0.3		サブ0.3	43R	1.0	3.0	
	3WD-510	K3E	1.061	4.0	-	2.0	3.0		1.3	65L	1.35	5.9	
	500B	K3E	1.061	4.0	-	2.0	5.0		3.8	51B	0.8	5.3	
	500B	K3E	1.061	4.0	-	2.0	3.0		3.8	65L	1.35	5.3	
	500D	K3B	1.061	3.0	-	2.0	5.0		3.8	51B	0.8	5.1	
	BO2D-KT	KE150	1.490	6.5	-	2.0	5.0		3.8	80B	1.0	6.7	
	BO2D-KT	KE150	1.490	6.5	-	2.0	3.0		3.8	80B	1.0	6.7	
	BO2D-KT II	K4F-D	1.490	6.0	-	2.0	3.0		3.8	85L	1.35	8.0	
	D500(S)	D1105	1.123	3.3	-	2.0	3.0		1.3	85L	1.2	4.8	
	V500	V1505	1.498	5.5	-	3.5	3.0		1.3	95L	1.2	7.0	
600	VE642C	WG1605	1.537	3.7	4.0	2.5	6.6		1.4	MS1000F	0.6	5.5	
	VE642R(VE642- II)	WG1605	1.537	3.7	4.0	2.5	6.6		1.4	HS900	1.0	5.5	
	V630	V1505	1.498	3.7	-	2.5	3.3		1.5	MS1000F	0.6	6.2	
	VE640C	V1505T	1.498	3.7	-	2.5	6.9		*8) 1.3 *9) 1.5 *13) 1.4	MS1000F	0.6	6.2	
	V600	V1505	1.498	5.5	-	3.5	3.0		1.3	95L	1.2	7.0	
	VT600	V1505T	1.498	5.5	-	3.5	3.0		1.2	95L	1.2	7.0	
	V600W	V1505	1.498	5.3	-	3.2	2.9		1.3	HS95L	1.0	7.0	
	VT600W	V1505T	1.498	5.4	-	3.2	2.9		1.3	HS95L	1.0	7.0	
	3WD-615	KE150	1.490	6.5	-	2.0	3.0	0.3	1.3	85L	1.2	7.5	
	3WD-615	K4F-DT	1.490	6.0	-	2.0	3.0	0.3	1.3	85L	1.2	8.0	
	600T	KE150T	1.490	6.5	-	2.0	5.0		3.8	80B	1.0	7.5	
	600T II	K4F-DT	1.490	6.0	-	2.0	2.9		1.3	85L	1.35	8.7	
	MS600	S4L-T	1.50	5.0	-	3.2	2.9	1.2		95L	1.2	7.0	
	1000	VE1052C	V2403-CR-E4B	2.434	6.8	5.0	2.5	6.6		1.4	HS1200	1.5	8.8
		VE1052R(VE1052- II)	V2403-CR-E4B	2.434	6.8	5.0	2.5	6.6		1.4	HS1200	1.5	8.8
VE1050C		V2403	2.434	6.8	5.0	2.5	6.9		1.5 *12) 1.4	HS1200	1.8	8.8	
VT1050(C)		V2003T	1.999	6.7	*6) 2.0 *7) 5.0	2.5	6.9		*10) 1.3 *11) 1.5	HS1200	1.6	8.8	
1000		S4E2	2.957	7.0	-	4.0	4.5		6.0	150	1.35	11.0	
1000D		3B	3.431	6.0	2.0	6.5	5.0+T3.0		2.5	150	1.35	11.5	
1000T		KE150T	1.490	6.5	-	2.0	5.0		3.8	80B	1.0	7.5	
1000T- II		K4F-DT	1.490	6.0	-	2.0	3.0		1.3	85L	1.35	8.7	
MS1000		S4L-T	1.500	5.0	2.0	3.2	2.9	1.2		95L	1.2	7.0	
VT1000		V1505T	1.498	5.5	2.0	3.5	3.0		1.2	95L	1.2	7.0	
VT1000DX		V1505T	1.498	5.5	2.0	3.5	3.0		1.2	120L	1.5	7.0	
VT1020(W)	V2003T	1.999	6.7	2.0	3.2	2.9		1.3	120L	1.6	7.2		

※共通

■油脂の交換時、車両から油脂は完全には排出できません。上記オイル量は初期の状態では給油する際の目安量ですので、残存している量も加味し、オイルレベルゲージやリザーブタンク等で適正量に調整して下さい。

■B/Kオイル 0.2L

■ラジエータ不凍液濃度は冷却水の30%(寒冷地50%)

■エンジンオイル量は、オイルフィルター同時交換時+0.2Lとして下さい。

■DPF搭載排ガス規制対応エンジンのオイルは「DH-2」を使用して下さい。

*2)~SF5-021134 *3)SF5-021135~ *4)~SF5-021134 *5)SF5-021135~ *6)~SF0-120085 *7)SF0-120086~

*8)~G4-020045 *9)G4-020046~ *10)~SF0-120135 *11)SF0-120136~ *12)F0-131087~ *13)G4-120242~